

# PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB

## Technische Product Informatie

### Toepassingsmogelijkheden:

PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB is een water emulgeerbaar dampdoorlaatbaar hydrofobeermiddel ontwikkeld voor minerale ondergronden. PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB is op basis van silanen en oligomeer siloxanen. PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB is bijzonder geschikt voor het conserveren van poreuze (metsel) steen soorten, natuursteen, beton en overige minerale bouwmaterialen. Gevels en bouwobjecten worden beschermd tegen het (gemakkelijk) indringen van water en hiermee de aanhechting van veel voorkomende vervuiling en verontreiniging zoals mossen en algen.

PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB is een watergedragen product en derhalve uitermate veilig voor de gebruiker en milieuvriendelijk in vergelijking met producten op basis van oplosmiddelen.

### Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond moet technisch in een goede staat verkeren. Bouwtechnische tekortkomingen, zoals scheuren, slechte voegen, slechte aansluitingen, optrekkend en hygroscopisch vocht, dienen vooraf behandeld of verholpen te worden. Water en opgeloste zouten dienen voor de applicatie verwijderd te worden.

Voordat PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB wordt aangebracht dienen vuil, korstvorming van schadelijke stoffen en uittredingen van calciumcarbonaten, algen en mos op de juiste wijze verwijderd en/of bestreden worden. Restanten van gevelreinigingsproducten kunnen de werking van PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB nadelig beïnvloeden en deze dienen volledig verwijderd te worden.

Delen van het te behandelen object welke niet met het PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB in contact mogen komen, zoals glas, lak en verf moeten worden afgedekt of beschermd. PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB kan worden aangebracht middels spuitapplicatie vloeiend of grove druppel (airless of HVLP).

PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB gelijkmatig aanbrengen, zodanig dat de ondergrond geheel verzadigd is.

### Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie, applicatie methode en poreusheid van de te behandelen ondergrond circa 0,5 - 2 m<sup>2</sup> per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

### Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de opname als het esthetisch resultaat te bepalen.
- PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB uitsluitend toepassen op onbehandelde of eerder met een water-emulgeerbaar impregneermiddel behandelde ondergronden.
- Raadpleeg uw adviseur voor specifieke toepassingen.

### Bijzondere voordelen:

- PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB voorkomt door de sterke reductie van de vocht opname van de behandelde ondergronden vervolgschades zoals vorstschade, verwerking en erosie van natuursteen en de aangroei van mossen en algen.
- PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB is extreem economisch in gebruik. 1 liter is voldoende voor 0,5-2 m<sup>2</sup> (afhankelijk van de toepassing, applicatie methode en porositeit van de ondergrond).
- PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB heeft een zeer hoog percentage werkzame stof.
- PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB geeft op de meeste minerale ondergronden geen of nauwelijks kleurverandering, doch bij gladde steensoorten is het raadzaam om op een niet in het oog springend gedeelte van het project eerst een referentieproef te plaatsen.
- PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB is een water gedragen product en hierdoor milieuvriendelijker en veiliger in gebruik in vergelijking met soortgelijke producten gebaseerd op oplosmiddelen.

### Eigenschappen:

Kleur:	Wit
Reuk:	Geen
Dichtheid:	0.960 g/l
Oplosbaarheid:	Volledig oplosbaar in water

### Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB is niet ingedeeld conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM's wordt echter ten allen tijden geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.

### Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

**PreCare<sup>®</sup> AquaProtect WB** maakt deel uit van onze PreClean<sup>®</sup>, PreCare<sup>®</sup>, PreTagg<sup>®</sup> en PreSpec<sup>®</sup> productlijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website [www.ccp.nl](http://www.ccp.nl)

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 1 juni 2019