

PreClean[®] Industry

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreClean[®] Industry is een krachtige en veilige industriële ontvetter op basis van chloorvrije oplosmiddelen. Als substituuat voor reiniging met stoom levert PreClean[®] Industry flink wat tijdsparing op. PreClean[®] Industry wordt vooral daar frequent toegepast, waar ontvetting van zwaar aangekoekt vet, olie, of smeer noodzakelijk is. Ook wordt PreClean[®] Industry gebruikt om resten van hotmelt lijmen en tegellijmen te verwijderen. PreClean[®] Industry kan tevens uitstekend gebruikt worden om stickers te verwijderen.

Gebruiksaanwijzing:

1. PreClean[®] Industry aanbrengen op de ondergrond met behulp van spuit (grove druppel), borstel of dompelbad.
2. PreClean[®] Industry enkele minuten laten inwerken, doch laat het product niet indrogen.
3. De ondergrond grondig afspoelen (eventueel met heet water)
4. Herhaal de behandeling indien nodig.

Materiaalverbruik:

Lichte vervuiling	ca. 30-50 m2 per liter
Matige vervuiling	ca. 20-30 m2 per liter
Matige tot zware vervuiling	ca. 10-15 m2 per liter

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.

Bijzondere voordelen:

- PreClean[®] Industry heeft een aangename geur.
- PreClean[®] Industry lost zelfs de dikste vuilaanslag snel en effectief op.
- Door het gebruik van PreClean[®] Industry zijn dure en gevaarlijke reinigingsproblemen verleden tijd aangezien PreClean[®] Industry "koud" gebruikt kan worden
- Oliën en vetten worden opgelost en in de oplossing gehouden zodat ze niet op andere plaatsen opnieuw kunnen neerslaan.
- PreClean[®] Industry kan uitstekend als stickerverwijderaar worden gebruikt.

Eigenschappen:

Kleur :	Kleurloos
Reuk :	Karakterisiek
Type :	Een combinatie van sinaasappel extracten, chloorvrije oplosmiddelen en speciale penetranten.
pH :	Neutraal
Afbreekbaarheid :	Biologisch optimaal

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):



GHS07
Waarschuwing

H-Zinnen: H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

P-Zinnen: P261 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 - Na het werken met dit product grondig wassen
P280 - beschermende handschoenen dragen
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

PreClean[®] Industry maakt deel uit van onze PreClean[®], PreCare[®], PreTagg[®] en PreSpec[®] productlijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccp.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 1 juni 2019