

# PreSpec® BarrierCoat

## Technische Product Informatie

### Toepassingsmogelijkheden:

PreSpec® BarrierCoat is een watergedragen, 1-component, niet brandbaar beschermingssysteem speciaal ontwikkeld om een uiterst dunne filmvormende bescherm laag aan te brengen op diverse ondergronden. PreSpec® BarrierCoat zorgt voor een gesloten barrière waardoor verontreiniging zich minder snel kan hechten aan de ondergrond en hierdoor eenvoudiger en gemakkelijker te reinigen is.

### Gebruiksaanwijzing:

1. Reinig de te behandelen ondergrond eerst goed middels een van de producten uit de PreClean® lijn. Welk te gebruiken reinigingsmiddel hangt sterk af van de aard van de vervuiling (neem contact op met uw verkoopadviseur voor advies).
2. Na reiniging de ondergrond goed naspoelen middels schoon leiding water.
3. Breng PreSpec® BarrierCoat onverdund aan op een **droge ondergrond** middels een lage druk spuit.
4. Zorg dat de ondergrond gelijkmatig is bevochtigd met PreSpec® BarrierCoat. Laat vervolgens de de filmlaag drogen.
5. Bescherm de behandelde ondergrond circa 3 - 6 uur tegen de invloed van vocht.

### Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreusheid van de ondergrond 15-20 m<sup>2</sup> per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

### Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.
- De ondergrond dient geheel droog te zijn.
- Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 80%.
- De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient boven het dauwpunt te zijn.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond > 35°C.

### Bijzondere voordelen:

- PreSpec® BarrierCoat is watergedragen en heeft geen H & P zinnen en is derhalve veilig voor de gebruiker en het milieu.
- PreSpec® BarrierCoat is zeer eenvoudig aan te brengen.
- PreSpec® BarrierCoat bevat geen oplosmiddelen of andere schadelijk stoffen (REACH).
- PreSpec® BarrierCoat zorgt ervoor dat de behandelde ondergrond eenvoudiger en gemakkelijker te reinigen is (Easy-to-Clean).
- PreSpec® BarrierCoat is eenvoudig ook te verwijderen van een behandelde ondergrond en is derhalve reversibel.

### Eigenschappen:

Kleur:	Kleurloos /transparant
Reuk:	Specifiek
Brandbaar:	Niet brandbaar
Afbreekbaarheid:	Volledig biologisch afbreekbaar

### Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

PreSpec® BarrierCoat is niet ingedeeld conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM's wordt echter ten allen tijden geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.

### Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

**PreSpec® BarrierCoat** maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productlijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website [www.ccpi.nl](http://www.ccpi.nl)

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 19 november 2019