

PreSpec[®] PeelableCoat

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreSpec[®] PeelableCoat is een watergedragen, verwijderbare watervaste filmvormende coating. PreSpec[®] PeelableCoat is uitermate geschikt om aan te brengen op ondergronden waar een tijdelijke bescherming nodig is, bijvoorbeeld gedurende een bouwproces. Hiermee kan verontreiniging en de daaropvolgende degradatie van de conditie van ondergronden worden voorkomen.

PreSpec[®] PeelableCoat is toepasbaar op diverse prefab elementen zoals aluminium vliesgevels, geanodiseerd aluminium, glas etc. PreSpec[®] PeelableCoat is leverbaar in transparante vorm zodat de constructie goed zichtbaar blijft, echter kan deze ook in diverse kleuren worden geleverd om een omgeving juist af te schermen. De speciale formulatie van PreSpec[®] PeelableCoat zorgt ervoor dat de coating zeer sterk doch flexibel en zeer elastisch is met een zacht aanvoelend oppervlak die zeer resistent is tegen water, zuren en basen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Bescherm omliggende niet te behandelen en vochtgevoelige ondergronden voor applicatie.
2. PreSpec[®] PeelableCoat is een gebruiksklaar product en kan direct worden aangebracht middels bijvoorbeeld een kwast, roller, HVLP, Airless of aerosol.
3. PreSpec[®] PeelableCoat is lucht drogend dus zodra applicatie gereed is moet het gereedschap direct worden gereinigd met water.
4. PreSpec[®] PeelableCoat is na ca. 2 uur droog en derhalve ook gemakkelijk te verwijderen.

Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreusheid van de ondergrond, is het theoretische materiaalverbruik circa 2 – 10 m² per liter (per 40 mu is het gebruik ongeveer 100 gr per m²).

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden. Een laagdikte van minimaal 40 en maximaal 250 mu wordt geadviseerd.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.

Bijzondere voordelen:

- PreSpec[®] PeelableCoat is watergedragen en heeft geen H & P zinnen en is derhalve veilig voor zowel de gebruiker alsook het milieu.
- PreSpec[®] PeelableCoat is geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik.
- PreSpec[®] PeelableCoat is gebaseerd op de nieuwste inzichten en voor gebruik op beton is deze geschikt bevonden conform norm EN 1540-2:2005.
- PreSpec[®] PeelableCoat is de perfecte keus voor zowel korte alsook langdurige bescherming.

Eigenschappen:

Kleur:	Transparant
Reuk:	Karakteristiek
pH-oplossing:	Niet van toepassing
Afbreekbaarheid:	100% Biologisch afbreekbaar (conform verordening EG 648/2004).
Dichtheid:	1.03 g/cm ³

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

PreSpec[®] PeelableCoat is niet ingedeeld conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM's wordt echter ten allen tijden geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

PreSpec[®] PeelableCoat maakt deel uit van onze PreClean[®], PreCare[®], PreTagg[®] en PreSpec[®] productlijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 26 april 2019