

PreCare® AluRestore 1-K

Technische Product Informatie

Toepassingmogelijkheden:

PreCare® AluRestore 1-K is een filmvormend, transparant en innovatief beschermingsysteem op basis van ultrafijne vernettende vaste stoffen in een oplosmiddelarme kunststofdispersie. PreCare® AluRestore 1-K is gebaseerd op de nieuwste technologieën en grondstoffen.

PreCare® AluRestore 1-K is speciaal ontwikkeld voor het beschermen en conserveren van sterk verweerde c.q. verkrijten gemoffelde en geanodiseerd aluminium kozijnen en beplating, kunststof en stalen ondergronden en overige doffe gelakte ondergronden. PreCare® AluRestore 1-K beschermt ondergronden voor een periode van circa 3 jaar (afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en het periodiek onderhoud).

PreCare® AluRestore 1-K is uitstekend toepasbaar op ondergronden welke gecategoriseerd zijn in conditiescore 4 van het CCPI *Conditiescore Systeem*.

Gebruiksaanwijzing:

1. Reinig de ondergrond grondig bijvoorbeeld d.m.v. PreClean® AL10 i.c.m. PreClean® N Crème of PreClean® Z5 Crème (altijd proefondervindelijk vaststellen). Ondergronden altijd goed naspoeien middels schoon water.
2. De ondergrond voor aanbrengen conservering afnemen d.m.v. PreClean® SurfaceCleaner of PreClean® SurfaceCleaner Wipes.
3. Verdun PreCare® AluRestore 1-K maximaal 5% - 10% met schoon leidingwater, e.e.a. afhankelijk van de ondergrond en applicatie (proefondervindelijk vaststellen).
4. Breng PreCare® AluRestore 1-K ultra dun aan met bijvoorbeeld een microvezel doek, mohair of lakroller, etc. op een droge ondergrond in één of meerdere lagen e.e.a. afhankelijk van de ondergrond.
5. Breng PreCare® AluRestore 1-K zodanig aan dat er geen aanzetten ontstaan, werk dus nat in nat.
6. Laat het product drogen (na ca. 60 min. droog en overschilderbaar).
7. Zorg er voor dat het oppervlak na droging voor ten minste 3 - 6 uur beschermd is tegen invloeden van vocht.

Materiaalverbruik:

PreCare® AluRestore 1-K heeft, sterk afhankelijk van o.a. de applicatiemethodiek, technische staat van de ondergrond een theoretisch rendement van circa 30 - 40 m² per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient altijd proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.
- De ondergrond dient geheel droog te zijn.
- Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 80%.
- De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient boven het dauwpunt te zijn.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond > 35°C.

Bijzondere voordelen:

- PreCare® AluRestore 1-K heeft een effectieve penetratie in de poriën, waardoor een optimale hechting wordt verkregen.
- PreCare® AluRestore 1-K geeft na droging een transparante zijdeglans laag.
- PreCare® AluRestore 1-K is UV bestendig.
- PreCare® AluRestore 1-K geeft bescherming tegen indringing van zuurstof, regen, zeewater en een agressieve atmosfeer.
- PreCare® AluRestore 1-K is na ong. 60 min droog en overschilderbaar

Eigenschappen:

Kleur :	Wit
Reuk :	Karakterstiek
Dichtheid:	1,02 g/cm ³
pH :	Neutraal
Afbreekbaarheid :	Biologisch optimaal

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):



GHS07
Waarschuwing

H-Zinnen:

- H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P-Zinnen:

- P280 - Beschermende handschoenen, Oogbescherming, Beschermende kleding, Gelaatsbescherming dragen.
- P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P261 - Inademing van damp, nevel, spuitnevel vermijden.
- P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.
- P332+P313 - Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.
- P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
- P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

Publicatiedatum: 11 augustus 2023



PreCare® AluRestore 1-K

Technische Product Informatie

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

PreCare® AluRestore 1-K maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productlijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Publicatiedatum: 11 augustus 2023