

PreTagg[®] PaintStrip S

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreTagg[®] PaintStrip S is een zeer krachtige pasteuze verfafbijt voor **buiten** gebruik. PreTagg[®] PaintStrip S is een zeer effectief en economisch werkend afbijtmiddel om verf en graffiti te verwijderen.

PreTagg[®] PaintStrip S is toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten, minerale ondergronden en metalen ondergronden (**geen aluminium**). Gebruik op plastics wordt afgeraden. Bij gebruik op kunststof dient vooraf bepaald te worden of PreTagg[®] PaintStrip S de ondergrond niet aantast. Aanbevolen wordt om **ten alle tijden** een referentietest te plaatsen op een onopvallende plaats.

Gebruiksaanwijzing:

1. **Dek omliggende ondergronden welke niet behandeld moeten worden af** zodat deze niet worden aangetast door PreTagg[®] PaintStrip S.
2. Breng een dikke laag PreTagg[®] PaintStrip S aan op de te behandelen ondergrond middels een kwast, roller of spatel.
3. Wanneer PreTagg[®] PaintStrip S aangebracht wordt middels een kwast raden wij een kwast met natuurlijke haren aan. Kunststof kwasten kunnen reageren met PreTagg[®] PaintStrip S, Nylon kwasten daarentegen niet.
4. Zorg ervoor dat de aangebrachte laagdikte van PreTagg[®] PaintStrip S altijd dikker is dan de te verwijderen verflaag.
5. PreTagg[®] PaintStrip S heeft een verwerkingstijd van circa 15 tot 45 minuten, afhankelijk van het type verf of graffiti, de dikte hiervan en de ondergrond.
6. In het geval van verschillende verfsystemen op de te behandelen ondergrond kan een tweede of derde behandeling noodzakelijk zijn doordat het onderliggende verfsysteem niet voldoende bereikt wordt.
7. De opgeloste verf kan verwijderd worden middels een schraper, borstel of onder gepaste druk met warm water (60 - 90°C).
8. Behandelde ondergrond grondig nareinigen middels schoon water.

Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreusheid van de ondergrond circa 2 - 5 m² per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient altijd proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats te alle tijden een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.
- Raadpleeg het MSDS blad voor de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Het is van groot belang (bij buitengevels) om onderaan te beginnen en van daaruit naar boven te werken.
- Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen ervoor zorgen dat PreTagg[®] PaintStrip S te snel indroogt. In deze gevallen de ingezette ondergrond beschermen door bijvoorbeeld folie.


Bijzondere voordelen:

- PreTagg[®] PaintStrip S verwijdert zonder problemen meerdere lagen van de meeste verfsorten van steensoorten, beton etc. waarbij zowel kleur als ook de ondergrond en niet worden aangetast.
- PreTagg[®] PaintStrip S bevat speciale penetranten die snel tot diep in de verflagen doordringen.

Eigenschappen:

Verschuiving:	Viskeuze vloeistof
Kleur:	Kleurloos
Geur:	Karakteristiek
Flampunt:	27°C.
Dichtheid:	0,99 g/cm ³

Geveersymbolen en H & P zinnen (CLP):



H-Zinnen: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

P-Zinnen: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, open vuur, vonken. — Niet roken.
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming, Gelaatsbescherming dragen.
P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met ABC-poeder.
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

PreTagg[®] PaintStrip S maakt deel uit van onze PreClean[®], PreCare[®], PreTagg[®] en PreSpec[®] productlijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccp.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 28 oktober 2020